

# Полуприцепы самосвальные ковшовые тракторные

Серебряная медаль  
«Золотая Осень 2013»



**ПСКТ-15**

Предназначены для перевозки различных сельскохозяйственных грузов (зеленая масса, зерно, рапс, органические удобрения, корнеплоды, грунт и т.д.)

**Кузов с задней выгрузкой с усиленными дополнительными продольными ребрами:**

– обеспечивает повышенную жесткость конструкции.

**! Автономная гидравлическая система (опция):**

– гарантирует бесперебойную работу в независимости от возможностей и состояния гидравлики трактора.

*емкость бака – 70 л;*

*производительность насоса – 40 л/мин;*

*рабочее давление – 180 бар.*

**Гидравлический задний борт с уплотнением и автоматической блокировкой:**


– обеспечивает герметичность при закрытии.



Однопроводная пневматическая или гидравлическая тормозная система позволяет агрегатировать с тракторами различного типа;



Гидравлическая опора дышла с блокировочным обратным клапаном обеспечивает быстроту и удобство сцепки с трактором;



Подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах с задней поворотной осью повышает маневренность и распределяет нагрузку;



Гидравлическая блокировка поворота задней оси обеспечивает устойчивое движения по бездорожью и маневренность;

**ПСКТ-18**



## Технические характеристики

Наименование показателя	ПСКТ-15	ПСКТ-18
Грузоподъемность, т	15	18
Объем бункера, куб.м., не менее	17	21,5
сплошные борта	21	26
сетчатые борта	25	-
Полная масса, кг, не более	6 200	6 700
Конструкционно допустимая общая масса, кг	21 200	24 700
Габаритные размеры, мм, не более		
длина	7 800	8 450
ширина	2 550	2 550
высота	2 900	2 950
высота с поднятым бортом, не более	4 100	4 200
Задняя поворотная (самоподруливающаяся) ось	-	+
Ширина колеи, мм	1920±50	
Дорожный просвет, мм, не менее	300	
Шины	550/60 R22,5 - 16PR (600/50 R22,5 - 16PR)	
Индекс нагрузки	165	171
Транспортная скорость с грузом/без груза, км/ч, не более	15,0 / 25,0	
Привод насоса	от вала отбора мощности	
Напряжение питания электросети, В	12	
Мощность/класс трактора, min	150 / 2.0	

**! Базовая комплектация:** автономная гидравлика только подъема кузова.  
**Опции:** тент; надставные борта (+7; +12м<sup>3</sup>); шнек-зерноперегрузчик; автономная гидравлика подъема кузова, приводов опоры, заднего борта и управляемых осей.